



POLYMAR[®] traffic

HIGH-VALUE TARPAULINS FOR
TRUCKS, TRANSPORT COVERINGS AND MORE

Achtung!
Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich
und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!
By reason of reproduction colour display is not bindingly and can
differ to original due to browser and monitor.

TEXTILES TO TRANSFORM

POLYMAR® HOCHGLANZ 8205



008 transparent 250 cm 98.43"	907** weiß RAL 9010 150, 204, 218, 250, 275, 300, 320 cm	141 perlweiß 250 cm 98.43"	143 hellelfenbein 250 cm 98.43"
123 beige 250 cm 98.43"	168 zinkgelb 250 cm 98.43"	101 kosmosgelb RAL 1021 218, 250 cm 85.83", 98.43"	119 brillantgelb 250 cm 98.43"
148 signalgelb RAL 1003 218, 250, 275, 300 cm 85.83", 98.43", 108.27", 118.11"	175 melonengelb 250 cm 98.43"	137 narzissengelb 250 cm 98.43"	206 tieforange 250 cm 98.43"
221 orange 218, 250 cm 85.83", 98.43"	244 reinorange 250, 300 cm 98.43", 118.11"	290 verkehrsrot 250 cm 98.43"	340 coca cola* 250 cm 98.43"
356 feuerrot 250, 300 cm 98.43", 118.11"	370 karminrot RAL 3002 218, 250, 275, 300 cm 85.83", 98.43", 108.27", 118.11"	311 beaujolais 250 cm 98.43"	323 viola 250 cm 98.43"
549 lichtblau 218, 250 cm 85.83", 98.43"	583 wasserblau 250 cm 98.43"	543 königsblau 218, 250, 300 cm 85.83", 98.43", 118.11"	572 blau 250 cm 98.43"
544 ultramarin 250, 275 cm 98.43", 108.27"	566 kobaltblau RAL 5013 218, 250, 275 cm 85.83", 98.43", 108.27"	619 gelbgrün 250 cm 98.43"	602 verkehrsgrün 250 cm 98.43"
682 russischgrün 250 cm 98.43"	679 moosgrün 250 cm 98.43"	729 lichtgrau RAL 7035 218, 250, 275, 300 cm 85.83", 98.43", 108.27", 118.11"	717 blassgrau 250, 275 cm 98.43", 108.27"
763 alugrau 218, 250 cm 85.83", 98.43"	782 anthrazit 250 cm 98.43"	830 schoko 250 cm 98.43"	905 tiefschwarz RAL 9005 218, 250, 275, 300 cm 85.83", 98.43", 108.27", 118.11"
		705 hellgrau 218, 250 cm 85.83", 98.43"	911 silber RAL 9006 250, 275, 300 cm 98.43", 108.27", 118.11"

* Mit offizieller Genehmigung der:
Officially approved by:
Avec l'autorisation officielle de:
Con la autorización oficial de:
Con l'approvazione ufficiale di:
Coca Cola GmbH

** 907 weiß RAL 9010
59.06", 80.31", 85.83", 98.43",
108.27", 118.11", 125.98"

POLYMAR®		8210	8205	8556	8551
Gesamtgewicht Total weight, Poids total Peso total, Peso totale Gramatura całkowita, Общий вес		650 g/m² DIN EN ISO 2286-2 19.1 oz./sq.yd. ASTM D-751.10	680 g/m² DIN EN ISO 2286-2 20 oz./sq.yd. ASTM D-751.10	900 g/m² DIN EN ISO 2286-2 26.5 oz./sq.yd. ASTM D-751.10	700 g/m² DIN EN ISO 2286-2 20.3 oz./sq.yd. ASTM D-751.10
Reißkraft Tensile strength Résistance rupture Resistencia rotura Resistenza alla trazione Odporność na zerwanie Прочность на растяжение	Kette/Schuß warp/weft chaîne/trame cadena/trama ordito/trama osnowa/wątek основа/уток	2500/2500 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1 320 / 300 lbs. / in. ASTM D-751 Procedure B	3000/3000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1 320 / 310 lbs. / in. ASTM D-751 Procedure B	4300/4000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1 430 / 400 lbs. / in. ASTM D-751 Procedure B	>2800 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1 320 / 310 lbs. / in. ASTM D-751 Procedure B
Weiterreißfestigkeit Tear strength Résistance déchirure Resistencia al desgarro Resistenza alla lacerazione Odporność na rozdarcie Прочность на разрыв	Kette/Schuß warp/weft chaîne/trame cadena/trama ordito/trama osnowa/wątek основа/уток	250/250 N DIN 53363 35 / 35 lbs. ASTM D-751 (8" x 10") Specimen	300/300 N DIN 53363 50 / 50 lbs. ASTM D-751 (8" x 10") Specimen	500/500 N DIN 53363 70 / 90 lbs. ASTM D-751 (8" x 10") Specimen	>250/>250 N DIN 53363 70 / 70 lbs. ASTM D-751 (8" x 10") Specimen
Haftfestigkeit Adhesion, Adhérence Adherencia, Adesione Adhezja Адгезия		100 N/5 cm PA 09.03 (intern) 11 lbs. / in. ASTM D-751 RF Weld	100 N/5 cm PA 09.03 (intern) 11 lbs. / in. ASTM D-751 RF Weld	100 N/5 cm PA 09.03 (intern) 11 lbs. / in. ASTM D-751 RF Weld	100 N/5 cm PA 09.03 (intern) 11 lbs. / in. ASTM D-751 RF Weld
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Températures maximales d'utilisation Resistencia a la temperatura Resistenza alla temperatura Odporność na temperatury Температурный режим		-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 PA 07.04 (intern) -40 °F / +158 °F ASTM D-2136 PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 PA 07.04 (intern) -40 °F / +158 °F ASTM D-2136 PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 PA 07.04 (intern) -40 °F / +158 °F ASTM D-2136 PA 07.04 (intern)	-40 °C / +80 °C DIN 53361 PA 07.04 (intern) -40 °F / +176 °F ASTM D-2136 PA 07.04 (intern)
Brennverhalten Fire behaviour Réaction au feu Comportamiento a la llama Comportamento alla fiamma Ogniodporność Возгораемость		ISO 3795 <100 mm/min.	ISO 3795 <100 mm/min.	ISO 3795 <100 mm/min.	Nachbrennzeit < 2sec burning time after flame stop <2 sec Durée d'inflammation après extinction de la flamme <2 sec Tiempo de combustión posterior <2 seg. Tempo di postcombustione <2 sec Czas spalania po ustaniu płomienia <2 sekundy время горения после пламени <2 секунд DIN EN ISO 6941

POLYMAR® FR		8212	8509	8540
Schwerentflammbar Passes firetest Réaction au feu Ignifugo segun norma Ignifugo secondo Certyfikaty ogniodporności Огнестойкость		BS 7837 California T 19 D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2 DIN 4102: B1 NFP 92507: M2 EN 13501-1: B-s2-d0 GOST: G1	BS 7837 D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2 DIN 4102: B1 NFP 92507: M2 EN 13501-1: B-s2-d0 GOST: G1	BS 7837 D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2 DIN 4102: B1 NFP 92507: M2 EN 13501-1: B-s3-d0 GOST: G1 ÖNorm: B1

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colors are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European **REACH** directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality **DIN 9001**. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits de Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne **REACH** – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux **DIN 9001**. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa **REACH** (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals [Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas]). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la **DIN 9001**. Otras variantes bajo con-sulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa **REACH** (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo **DIN 9001**. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «**REACH**» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества **DIN 9001**. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

8205 + 8509:	entspricht (DIN) EN 12641-1 selon la norme (DIN) EN 12641-1 corrisponde a (DIN) EN 12641-1	complies with (DIN) EN 12641-1 corresponde a (DIN) EN 12641-1 Соответствует (DIN) EN 12641-1	POLYMAR® ist recycelbar. POLYMAR® is recyclable. POLYMAR® est recyclable. POLYMAR® es reciclable. POLYMAR® è riciclabile. POLYMAR® рециркулируется.
8556 + 8540:	entspricht (DIN) EN 12641-2 selon la norme (DIN) EN 12641-2 corrisponde a (DIN) EN 12641-2	complies with (DIN) EN 12641-2 corresponde a (DIN) EN 12641-2 Соответствует (DIN) EN 12641-2	



Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-technologies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-technologies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52/A
I-20019 Settimo Milanese MI
info-it@mehler-technologies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-technologies.com

Latvia / SIA "Low & Bonar Latvia"
Krustpils iela 54 E
Rīga, LV-1057
info-lv@mehler-technologies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanesti de Jos
(Judetul Ilfov)
info-ro@mehler-technologies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- Istanbul
info-tr@mehler-technologies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info-usa@mehler-technologies.com

**United Arab Emirates /
Low & Bonar Middle East Trading LLC**
Sheikh Zayed Road
Sidra Tower, Office No: 1007
Dubai-UAE
info-uae@mehler-technologies.com

**India /
Low & Bonar India Pvt. Ltd.**
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info-in@mehler-technologies.com

**Malaysia /
Low & Bonar South East Asia**
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
info-mys@mehler-technologies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info-ru@mehler-technologies.com

Australia / Indtex Australia Pty Ltd.
PO Box 7243, Beaumaris
Melbourne VIC 3193
info-aus@mehler-technologies.com

China / Eusource International
Guangzhou Office
R.806 Goayage, Tianyu Garden
152 Linhe Zhong Road
Guangzhou 510610
info-chn@mehler-technologies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info-de@mehler-technologies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info-de@mehler-technologies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Karia Čapka 1085
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info-cz@mehler-technologies.com